

STR-III IP65

MYLED®

Уличный светодиодный светильник



- КОРПУС:** Литой анодированный алюминий
- РАССЕИВАТЕЛЬ:** PC
- ЦВЕТ КОРПУСА:** Серый
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** 2700К, 5000К
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** 190-250В
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:** IP65
- КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ:** I Класс
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** -30 +45



50 000ч



RA>80

PF<0.9

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, К	Световой поток	Вес, кг
9011-10	STR-III 50W 2700K 220V IP65	50W	155x390	220V	2700K	4 800Лм	1,2кг
9012-10	STR-III 50W 5000K 220V IP65	50W	155x390	220V	5000K	5 200Лм	1,2кг
9021-10	STR-III 80W 2700K 220V IP65	80W	160x450	220V	2700K	7 680Лм	1,5кг
9022-10	STR-III 80W 5000K 220V IP65	80W	160x450	220V	5000K	7 680Лм	1,5кг
9031-10	STR-III 100W 2700K 220V IP65	100W	160x450	220V	2700K	9 600Лм	1,8кг
9032-10	STR-III 100W 5000K 220V IP65	100W	160x450	220V	5000K	10 000Лм	1,8кг

Гарантия 2 года